

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 SD



Модель из группы дисковых дробилок с дизельным двигателем мощностью 40,1 лошадиных сил.

Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 160 мм. Имеет гидравлическую систему подающих роликов, которые самостоятельно втягивают в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Гидравлическая система подачи увеличивает 3-4 кратно производительность через текучесть резцы ветвей, что обеспечивает постоянную загрузку со скоростью 33 м/мин и производительность на уровне 12 м³/час. На диск ставятся двухсторонние ножи, что увеличивает рабочее время.

Дробилка оснащена современным дорожным LED освещением.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Это модель особенно рекомендована для работ очистки дорог и парков. Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения.

МОДЕЛЬ СТАНКА

SKORPION 160 SD

Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]	3670 (4060)* x 1820 x 2360
Вес [кг]	1070
Диаметр ветвей [мм]	160
Количество ножей	2 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 33
Производительность [м ³ /час]	до 12
Ширина щепы [мм]	9 до 11

Способ подачи	гидравлический подаватель
Диаметр диска [мм]	550
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	285 x 165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель двигателя	LOMBARDINI 1603
Емкость цилиндра [см ³]	1649
Мощность двигателя	40,1
Способ охлаждения	жидкость
Вид двигателя	дизельное топливо
Емкость бака [л]	40
Макс. расход топлива [л/ч]	6
Запуск	электрический

()* - размер в рабочем режиме.

Стандартная комплектация:

- счетчик моточасов
- запасное колесо
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- система No-stress

Дополнительная комплектация:

- удлинение щепопровода