

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 160 SD



**Модель из группы дисковых дробилок с дизельным двигателем мощностью 40,1 лошадиных сил.**

Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 160 мм. Имеет гидравлическую систему подающих роликов, которые самостоятельно втягивают в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Гидравлическая система подачи увеличивает 3-4 кратно производительность через текучесть резцы ветвей, что обеспечивает постоянную загрузку со скоростью 33 м/мин и производительность на уровне 12 м<sup>3</sup>/час. На диск ставятся двухсторонние ножи, что увеличивает рабочее время.

Дробилка оснащена современным дорожным LED освещением.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Это модель особенно рекомендована для работ очистки дорог и парков. Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения.

### МОДЕЛЬ СТАНКА

### SKORPION 160 SD

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]        | 3670 (4060)* x 1820 x 2360 |
| Вес [кг]                                 | 1070                       |
| Диаметр ветвей [мм]                      | 160                        |
| Количество ножей                         | 2 режущих и 2 контрножа    |
| Скорость подачи [м/мин]                  | до 33                      |
| Производительность [м <sup>3</sup> /час] | до 12                      |
| Ширина щепы [мм]                         | 9 до 11                    |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Способ подачи                        | гидравлический подаватель |
| Диаметр диска [мм]                   | 550                       |
| Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] | 285 x 165                 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Модель двигателя                    | LOMBARDINI 1603   |
| Емкость цилиндра [см <sup>3</sup> ] | 1649              |
| Мощность двигателя                  | 40,1              |
| Способ охлаждения                   | жидкость          |
| Вид двигателя                       | дизельное топливо |
| Емкость бака [л]                    | 40                |
| Макс. расход топлива [л/ч]          | 6                 |
| Запуск                              | электрический     |

()\* - размер в рабочем режиме.

#### Стандартная комплектация:

- счетчик моточасов
- запасное колесо
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- система No-stress

#### Дополнительная комплектация:

- удлинение щепопровода