

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 R



?

Модель из группы дисковых дробилок с приводом от вала отбора мощности трактора.

Рекомендована мощность трактора 60 лошадиных сил. Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 160 мм. Имеет гидравлический подаватель, который самостоятельно втягивает в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Применение гидравлической системы увеличивает 3-4 кратно производительность через текучесть резьбы ветвей, что обеспечивает постоянную загрузку со скоростью 33 м/мин и производительность на уровне 12 м³/час. br />

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения в труднодоступные места.

?

МОДЕЛЬ СТАНКА

SKORPION 160 R

Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]	2320 x 1850 x 2320
Вес [кг]	640
Диаметр ветвей [мм]	160
Каличество ножей	2 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 33
Производительность [м ³ /час]	до 12
Ширина щепы [мм]	9 до 11
Способ подачи	гидравлический подаватель
Диаметр диска [мм]	550
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	285 x 165
Привод	с вала отбора мощности трактора
Мин. мощность трактора	60 лошадиных сил

Стандартная комплектация:

- собственная гидравлическая система
- вал отбора мощности от трактора
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- труба вращения 360°
- система No-stress

Дополнительная комплектация:

- удлинение щепопровода